



## GAMME ÉCLAIRAGE

**ALYOS<sup>®</sup>** vous propose une gamme compatible et complète de spots, leds, systèmes fibres optiques, chaises à spot et accessoires pour enrichir votre offre et apporter un service complet au client final.

[www.alyos.eu](http://www.alyos.eu)

# KIT SPOT LED GU10

## KIT SPOT ROND ORIENTABLE LED



⏻	PUISSANCE	6 W - équ. 60W	🔗	ENCASTREMENT	Ø 75 mm
☀️	LUMENS	460	↕️	DIMENSIONS EXT.	Ø 95 mm
📐	ANGLE	36°	🔧	TEMP.	4000 K
🔊	DIMMABLE	OPTION (L199)	🛡️	NORMES	CE
📏	SOUS-CONSTRUCTION	L100/L300/L301	🕒	DURÉE DE VIE	25 000 h
💧	COULEURS DISPONIBLES:		CONTENU : SPOT + AMPOULE + DOUILLE		

L150 blanc	L151 chrome	L152 alu brossé	L153 gris
---------------	----------------	--------------------	--------------

## KIT SPOT CIBER ROND ORIENTABLE LED



⏻	PUISSANCE	6 W - équ. 60W	🔗	ENCASTREMENT	Ø 75 mm
☀️	LUMENS	460	↕️	DIMENSIONS EXT.	Ø 88 mm
📐	ANGLE	36°	🔧	TEMP.	4000 K
🔊	DIMMABLE	OPTION (L199)	🛡️	NORMES	CE
📏	SOUS-CONSTRUCTION	L100/L300/L301	🕒	DURÉE DE VIE	25 000 h
💧	COULEURS DISPONIBLES:		CONTENU : SPOT + AMPOULE + DOUILLE		

L154 blanc	L155 noir	L156 gris
---------------	--------------	--------------

## KIT SPOT ROND ÉTANCHE (IP65) LED



⏻	PUISSANCE	6 W - équ. 60W	🔗	ENCASTREMENT	Ø 75 mm
☀️	LUMENS	460	↕️	DIAMÈTRE EXT.	Ø 80 mm
📐	ANGLE	36°	🛡️	NORMES	CE IP <sub>65</sub>
🔊	DIMMABLE	OPTION (L199)	CONTENU : SPOT + AMPOULE + DOUILLE		
📏	SOUS-CONSTRUCTION	L100/L300/L301			
💧	COULEURS DISPONIBLES:				

L160 blanc	L161 alu
---------------	-------------

## KIT SPOT LED LUXE ROND



⏻	PUISSANCE	5,8W - équ. 50W	🔗	ENCASTREMENT	Ø 82 mm
☀️	LUMENS	460	↕️	DIMENSIONS EXT.	Ø 91 mm
📐	ANGLE	50°	🔧	TEMP.	3000 K
🔊	DIMMABLE	OPTION	🛡️	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
📏	SOUS-CONSTRUCTION	L302/L303	CONTENU : SPOT + AMPOULE + DOUILLE		
💧	COULEURS DISPONIBLES:				

L133 blanc
---------------

## KIT SPOT LED LUXE CARRÉ



⏻	PUISSANCE	5,8W - équ. 50W	🔗	ENCASTREMENT	Ø 82 mm
☀️	LUMENS	460	↕️	DIMENSIONS EXT.	91 x 91 mm
📐	ANGLE	50°	🔧	TEMP.	3000 K
🔊	DIMMABLE	OPTION	🛡️	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
📏	SOUS-CONSTRUCTION	L302/L303	CONTENU : SPOT + AMPOULE + DOUILLE		
💧	COULEURS DISPONIBLES:				

L132 blanc
---------------

# KIT SPOT LED DYNAMIQUE



## KIT SPOT ROND ORIENTABLE BLANC CCT\*(L170)

⏻ PUISSANCE	5 W	🔗 ENCASTREMENT	Ø 75 mm
☀️ LUMENS	460	📏 DIMENSIONS EXT.	Ø 86 mm
📐 ANGLE	36°	🌡️ TEMP.	2100 – 6000 K
⬇️ DIMMABLE	OUI	🛡️ NORMES	CE 🌱
📦 SOUS-CONSTRUCTION	L100/L300/L301	🕒 DURÉE DE VIE	25 000 h

CONTENU : SPOT + AMPOULE DYNAMIQUE + DOUILLE

\* CCT= Variant de blanc chaud à blanc neutre



## KIT SPOT ROND ORIENTABLE BLANC RGB-CCT\*(L171)

⏻ PUISSANCE	4 W	🔗 ENCASTREMENT	Ø 75 mm
☀️ LUMENS		📏 DIMENSIONS EXT.	Ø 86 mm
📐 ANGLE	36°	🌡️ TEMP.	2100 – 6000 K
⬇️ DIMMABLE	OUI	🛡️ NORMES	CE 🌱
📦 SOUS-CONSTRUCTION	L100/L300/L301	🕒 DURÉE DE VIE	25 000 h

CONTENU : SPOT + AMPOULE DYNAMIQUE + DOUILLE

\* CCT= Variant de blanc chaud à blanc neutre



## TÉLÉCOMMANDE MURALE 4 ZONES CCT\*

REF.	L172	GRADATION	OUI
⏻ VOLTAGE	4,5 V	DURÉE DE VIE	50000 h
COMMANDE	2,4 GHz	🛡️ NORMES	CE
TAILLE	86 X 86 X 30 mm		

\* CCT= Variant de blanc chaud à blanc neutre



## TÉLÉCOMMANDE MURALE 4 ZONES RGB-CCT\*

REF.	L173	GRADATION	OUI
⏻ VOLTAGE	4,5 V	DURÉE DE VIE	50000 h
COMMANDE	2,4 GHz	🛡️ NORMES	CE
TAILLE	86 X 86 X 30 mm		

\* CCT= Variant de blanc chaud à blanc neutre

Attention, les photos présentes sur ce document sont non contractuelles.

ALYOS technology® – 4 rue de la Mine – F 68500 BERRWILLER –

Tél. + 33 (0) 3 89 74 10 75 – Fax : + 33 (0) 3 89 74 23 51 – E-mail : contact@alyos.fr - Site internet : www.alyos.eu

# LED EXTRA PLAT

Driver dimmable - épaisseur = 2,6 cm | Driver non dimmable - épaisseur = 2,3 cm

## KIT SPOT ROND EXTRA PLAT - L259



⏻	PUISSANCE	3 W
☀	LUMENS	230
📐	ANGLE	120°
⚡	DIMMABLE	OPTION
CONTENU: SPOT + DRIVER		
▣	SOUS-CONSTRUCTION	L300/L301/L100

⚙	PERÇAGE	Ø 75 mm
↕	DIMENSIONS EXT.	Ø 85 mm
📏	TEMP.	4000 K
🛡	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
DURÉE DE VIE		25 000 h

## KIT SPOT ROND EXTRA PLAT - L250



⏻	PUISSANCE	6 W
☀	LUMENS	410-540
📐	ANGLE	120°
⚡	DIMMABLE	OPTION
CONTENU: SPOT + DRIVER		
▣	SOUS-CONSTRUCTION	L304/L305

⚙	PERÇAGE	Ø 105 mm
↕	DIMENSIONS EXT.	Ø 120 mm
📏	TEMP.	4000 K
🛡	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
DURÉE DE VIE		25 000 h

## KIT SPOT ROND EXTRA PLAT - L251



⏻	PUISSANCE	9 W
☀	LUMENS	620-720
📐	ANGLE	120°
⚡	DIMMABLE	OPTION
CONTENU: SPOT + DRIVER		
▣	SOUS-CONSTRUCTION	L306/L307

⚙	PERÇAGE	Ø 131 mm
↕	DIMENSIONS EXT.	Ø 145 mm
📏	TEMP.	4000 K
🛡	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
DURÉE DE VIE		25 000 h

## KIT SPOT ROND EXTRA PLAT - L252



⏻	PUISSANCE	12 W
☀	LUMENS	830-930
📐	ANGLE	120°
⚡	DIMMABLE	OPTION
CONTENU: SPOT + DRIVER		
▣	SOUS-CONSTRUCTION	L314/L315

⚙	PERÇAGE	Ø 160 mm
↕	DIMENSIONS EXT.	Ø 175 mm
📏	TEMP.	4000 K
🛡	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
DURÉE DE VIE		25 000 h

## KIT SPOT ROND EXTRA PLAT - L253



⏻	PUISSANCE	18 W
☀	LUMENS	1350 - 1450
📐	ANGLE	120°
⚡	DIMMABLE	OPTION
CONTENU: SPOT + DRIVER		
▣	SOUS-CONSTRUCTION	L316/L317

⚙	PERÇAGE	Ø 225 mm
↕	DIMENSIONS EXT.	Ø 240 mm
📏	TEMP.	4000 K
🛡	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
DURÉE DE VIE		25 000 h



### KIT SPOT CARRÉ EXTRA PLAT - L254

⏻	PUISSANCE	6 W	⚙️	PERÇAGE	105 x 105 mm
☀️	LUMENS	500	↔️	DIMENSIONS EXT.	120 x 120 mm
📐	ANGLE	120°	⬆️	TEMP.	4000 K
🔊	DIMMABLE	OPTION	🛡️	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
CONTENU : SPOT + DRIVER			DURÉE DE VIE		
🔲	SOUS-CONSTRUCTION	N/A			



### KIT SPOT CARRÉ EXTRA PLAT - L255

⏻	PUISSANCE	9 W	⚙️	PERÇAGE	136 x 136 mm
☀️	LUMENS	700	↔️	DIMENSIONS EXT.	147 x 147 mm
📐	ANGLE	120°	⬆️	TEMP.	4000 K
🔊	DIMMABLE	OPTION	🛡️	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
CONTENU : SPOT + DRIVER			DURÉE DE VIE		
🔲	SOUS-CONSTRUCTION	N/A			



### KIT SPOT CARRÉ EXTRA PLAT - L256

⏻	PUISSANCE	12 W	⚙️	PERÇAGE	155 x 155 mm
☀️	LUMENS	960	↔️	DIMENSIONS EXT.	174 x 174 mm
📐	ANGLE	120°	⬆️	TEMP.	4000 K
🔊	DIMMABLE	OPTION	🛡️	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
CONTENU : SPOT + DRIVER			DURÉE DE VIE		
🔲	SOUS-CONSTRUCTION	N/A			



### KIT SPOT CARRÉ EXTRA PLAT - L257

⏻	PUISSANCE	18 W	⚙️	PERÇAGE	205 x 205 mm
☀️	LUMENS	1400	↔️	DIMENSIONS EXT.	225 x 225 mm
📐	ANGLE	120°	⬆️	TEMP.	4000 K
🔊	DIMMABLE	OPTION	🛡️	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
CONTENU : SPOT + DRIVER			DURÉE DE VIE		
🔲	SOUS-CONSTRUCTION	N/A			



### KIT SPOT CARRÉ EXTRA PLAT - L258

⏻	PUISSANCE	20 W	⚙️	PERÇAGE	220 x 220 mm
☀️	LUMENS	1600	↔️	DIMENSIONS EXT.	240 x 240 mm
📐	ANGLE	120°	⬆️	TEMP.	4000 K
🔊	DIMMABLE	OPTION	🛡️	NORMES	CE IP <sub>20</sub>
CONTENU : SPOT + DRIVER			DURÉE DE VIE		
🔲	SOUS-CONSTRUCTION	N/A			

Attention, les photos présentes sur ce document sont non contractuelles.

ALYOS technology® - 4 rue de la Mine - F 68500 BERRWILLER -

Tél. + 33 (0) 3 89 74 10 75 - Fax : + 33 (0) 3 89 74 23 51 - E-mail : contact@alyos.fr - Site internet : www.alyos.eu

# RUBAN LED ET ACCESSOIRES

Sont inclus : 50 cm de pré-câblage

Si montage spécifique, merci de nous envoyer votre demande.

Préconisation de pose : bandeau LED sur support métallique pour une meilleure dispersion de la chaleur.

## RUBANS LED

RÉFÉRENCE	R100	R101	R102	R103	R104	R105
🔦 COULEUR <sup>1</sup>	BN <sup>ou</sup> BC	BN <sup>ou</sup> BC	BN <sup>ou</sup> BC	CCT <sup>1</sup>	RGB <sup>1</sup>	RGBW <sup>1</sup>
↔ TAILLE DIODE (mm)	35 x 28	35 x 28	28 x 35	28 x 35	50 x 50	50 x 50
⚡ PUISSANCE	4,8 W/m	9,6 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m	28,8 W/m
☀ PUISSANCE ÉQUIVALENTE	90 W	180 W	200 W	200 W	180 W	360 W
☀ LUMENS/m	410/m	810/m	1490/m	1300/m	370/m	
↔ TAILLE	5 ml	5 ml	5 ml	5 ml	5 ml	5 ml
🕒 DURÉE DE VIE	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h
TENSION	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V
🔊 GRADATION	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
🛡 NORMES	CE	CE	CE	CE	CE	CE
🔗 ANGLE D'OUVERTURE	120°	120°	120°	120°	120°	120°

VISUELS



<sup>1</sup> BN = Blanc Neutre ; BC = Blanc Chaud ; CCT = Variant de blanc chaud à blanc neutre ; RGB : Rouge/Vert/Bleu ; RGBW = Rouge Vert Bleu Blanc

<sup>2</sup> Blanc Chaud et/ou Blanc Neutre : Uniquement sur demande

Température : Blanc Chaud = 2700° K ; Blanc Neutre = 4000° K ; Blanc Froid = 6500° K

## CONTRÔLEUR – pré-câblé avec un connecteur rapide



RÉF.	R106	GRADATION	OUI
⚡ PUISSANCE	240 W	DURÉE DE VIE	50000 h
PUISSANCE UTILE	200 W	🛡 NORMES	CE
COMMANDE	2,4 GHz	TAILLE	85 x 45 x 22,5 mm

## TÉLÉCOMMANDE MURALE 4 ZONES CCT\*



RÉF.	R107	GRADATION	OUI
⚡ VOLTAGE	4,5 V	DURÉE DE VIE	50000 h
COMMANDE	2,4 GHz	🛡 NORMES	CE
TAILLE	86 X 86 X 30 mm		

\* CCT= Variant de blanc chaud à blanc neutre

## TÉLÉCOMMANDE MURALE 4 ZONES RGB-CCT\*



RÉF.	R108	GRADATION	OUI
⚡ VOLTAGE	4,5 V	DURÉE DE VIE	50000 h
COMMANDE	2,4 GHz	🛡 NORMES	CE
TAILLE	86 X 86 X 30 mm		

\* CCT= Variant de blanc chaud à blanc neutre

## CONNECTEUR RAPIDE POUR RUBAN LED

RÉFÉRENCE	R109	R110
MODÈLE	simple	angle
VISUELS		

## RALLONGE DE CÂBLE POUR RUBAN LED

RÉFÉRENCE	R111	R112
LONGUEUR	1 ml	2 ml

## DRIVER

RÉFÉRENCE	R114	R115	R116
⏻ PUISSANCE	150 W	200 W	320 W
⏻ PUISSANCE UTILE <sup>3</sup>	135 W	180 W	285 W
🕒 DURÉE DE VIE	50000 h	50000 h	50000 h
🔊 DIMMABLE <sup>4</sup>	OUI	OUI	OUI
⚡ TENSION	240V / 24V	240V / 12V	240V / 12V
🛡️ NORMES	CE	CE	CE
DIMENSIONS	200 x 100 x 25 mm	200 x 100 x 42 mm	160 x 100 x 42 mm

<sup>3</sup> puissance conseillée maximum en cumul de puissance LED connectée

<sup>4</sup> oui avec contrôleur et télécommande vendus séparément

## RUBANS LED PRÊT À BRANCHER - NON DIMMABLE (bandeau LED + driver + prise)

RÉFÉRENCE	R200	R201	R202	R203	R204	R205
💧 COULEUR <sup>1</sup>	BN ou BC	BN ou BC	BN ou BC	BN ou BC	RGB <sup>1</sup>	RGB <sup>1</sup>
↔ TAILLE DIODE (mm)	35 x 28	35 x 28	35 x 28	35 x 28	50 x 50	50 x 50
⏻ PUISSANCE	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	4,8 W/m	14,4 W/m	14,4 W/m
⏻ PUISSANCE ÉQUIVALENTE	90 W	90 W	90 W	90 W	180 W	180 W
☀️ LUMENS/m	410/m	410/m	410/m	410/m	370/m	370/m
↔ TAILLE	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	5 ml	10 ml
🕒 DURÉE DE VIE	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h	50000 h
TENSION	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V	12-24V
🛡️ NORMES	CE	CE	CE	CE	CE	CE



## RAIL ALU pour bandeau LED

RÉFÉRENCE	L500	L501	L502
MODÈLE	AS1	AR1	AS45
TYPE MONTAGE	APPARENT	ENCASTRÉ	APPARENT 45°
↔ DIMENSIONS RAIL	17,1 x 8,6 mm x 2 ml	23 x 8,5 mm x 2 ml	18,4 x 18,4 mm x 2 ml
LONGUEUR	2 ml	2 ml	2 ml

## CAPOT de finition rail LED

RÉFÉRENCE	L503	L504	L505
MODÈLE	clipsable	clipsable	clipsable
💧 COULEURS	transparent	semi-transparent	opale
LONGUEUR	2 ml	2 ml	2 ml

## DIVERSES FINITIONS RAIL LED

RÉFÉRENCE	L510	L511
MODÈLE	1 ml	2 ml
QUANTITÉ	Lot de 2 pièces	Lot de 10 pièces

Attention, les photos présentes sur ce document sont non contractuelles.

ALYOS technology® - 4 rue de la Mine - F 68500 BERRWILLER -

Tél. + 33 (0) 3 89 74 10 75 - Fax : + 33 (0) 3 89 74 23 51 - E-mail : contact@alyos.fr - Site internet : www.alyos.eu

# BARETTES LED ET ACCESSOIRES

## POUR ÉCLAIRAGE DE FOND

### BARRETTES LED

RÉFÉRENCE	B100	B101	B102
ANGLE	160°	160°	160°
⏻ PUISSANCE	15 W	7,5 W	3,7 W
⬆️ GRADATION <sup>4</sup>	OUI avec contrôleur	OUI avec contrôleur	OUI avec contrôleur
↕️ TENSION	24 V	24 V	24 V
LUMINOSITÉ	1200 Lm	600 Lm	300 Lm
🛡️ NORMES	CE	CE	CE
DIMENSIONS	960 x 20 x 7,4 mm	480 x 20 x 7,4 mm	240 x 20 x 7,4 mm
DURÉE DE VIE	22000 h	22000 h	22000 h
TEMPÉRATURE	4000 K	4000 K	4000 K

<sup>4</sup> si oui, il faut ajouter le(s) contrôleur(s). Ce dernier se place entre l'alimentation et les produits LED.

### ALIMENTATION



RÉFÉRENCE	B103	B104	B105	B106
⏻ PUISSANCE	75 W	100 W	200 W	240 W
↕️ TENSION	24V	24V	24V	24V
🛡️ NORMES	CE	CE	CE	CE
DIMENSIONS	305 x 30 x 17 mm	321 x 30 x 19 mm	356 x 32 x 22 mm	356 x 32 x 22 mm

### CONTRÔLEUR – Équipement pour l'option gradation



RÉF.	B110	GRADATION	OUI
⏻ PUISSANCE	430 W	DURÉE DE VIE	50000 h
PUISSANCE UTILE	385 W	🛡️ NORMES	CE
COMMANDE	2,44 GHz	TAILLE	175 x 44 x 30

### TÉLÉCOMMANDE POUR FLUX LUMINEUX



RÉF.	B109	GRADATION	OUI
⏻ VOLTAGE	5 V	DURÉE DE VIE	5000 h
DISTANCE	30 m	🛡️ NORMES	CE
TAILLE (mm)	145 x 55 x 22		



# BARETTES LED ET ACCESSOIRES

## POUR ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE



### BARRETTES LED

RÉFÉRENCE	B200	B201
ANGLE	10° x 50°	10° x 50°
⏻ PUISSANCE	15 W	7,5 W
⬆️ GRADATION <sup>4</sup>	OUI avec contrôleur	OUI avec contrôleur
↕️ TENSION	12 V	12 V
LUMINOSITÉ	1540 Lm	770 Lm
🛡️ NORMES	CE	CE
DIMENSIONS	500 x 23 x 14,3 mm	236 x 23 x 14,3 mm
DURÉE DE VIE	50000 h	50000 h

<sup>4</sup> si oui, il faut ajouter le(s) contrôleur(s). Ce dernier se place entre l'alimentation et les produits LED.

### CONTRÔLEUR – Équipement pour l'option gradation



RÉF.	B110	GRADATION	OUI
⏻ PUISSANCE	430 W	DURÉE DE VIE	50000 h
PUISSANCE UTILE	385 W	🛡️ NORMES	CE
COMMANDE	2,44 GHz	TAILLE	175 x 44 x 30

### TÉLÉCOMMANDE POUR FLUX LUMINEUX



RÉF.	B109	GRADATION	OUI
⏻ VOLTAGE	5 V	DURÉE DE VIE	5000 h
DISTANCE	30 m	🛡️ NORMES	CE
TAILLE (mm)	145 x 55 x 22		

## SYSTÈMES FIBRES OPTIQUES

RÉFÉRENCE	F100	F101	F102
COULEUR	RGBW	RGBW	RGBW
⏻ TENSION	230V	230V	230V
↔️ LONGUEUR	3 m	≤ 6 m	≤ 6 m
FIBRES	60	175	350
🛡️ NORMES	CE IP <sub>20</sub>	CE IP <sub>20</sub>	CE IP <sub>20</sub>
CONTENU			



Attention, les photos présentes sur ce document sont non contractuelles.

ALYOS technology® - 4 rue de la Mine - F 68500 BERRWILLER -

Tél. + 33 (0) 3 89 74 10 75 - Fax : + 33 (0) 3 89 74 23 51 - E-mail : contact@alyos.fr - Site internet : www.alyos.eu