

GAMME ÉCLAIRAGE












ALYOS[®] vous propose une gamme compatible et complète de spots, leds, systèmes fibres optiques, chaises à spot et accessoires pour enrichir votre offre et apporter un service complet au client final.

www.alyos.eu

KIT SPOT LED GU10












KIT SPOT ROND ORIENTABLE LED




| | | | | | |
|--|------------------------|----------------|---|-----------------|--|
|  | PUISSANCE | 6 W - équ. 60W |  | ENCASTREMENT | Ø 75 mm |
|  | LUMENS | 460 |  | DIMENSIONS EXT. | Ø 95 mm |
|  | ANGLE | 36° |  | TEMP. | 4000 K |
|  | DIMMABLE | OPTION (L199) |  | NORMES | CE  |
|  | SOUS-CONSTRUCTION | L100/L300/L301 | DURÉE DE VIE 25 000 h | | |
|  | COULEURS DISPONIBLES : | | CONTENU : SPOT + AMPOULE + DOUILLE | | |
| <div><div>L150 blanc</div><div>L151 chrome</div><div>L152 alu brossé</div><div>L153 gris</div></div> | | | | | |

KIT SPOT CIBER ROND ORIENTABLE LED



| | | | | | |
|--|------------------------|----------------|---|------------------------------------|--|
|  | PUISSANCE | 6 W - équ. 60W |  | ENCASTREMENT | Ø 75 mm |
|  | LUMENS | 460 |  | DIMENSIONS EXT. | Ø 88 mm |
|  | ANGLE | 36° |  | TEMP. | 4000 K |
|  | DIMMABLE | OPTION (L199) |  | NORMES | CE  |
|  | SOUS-CONSTRUCTION | L100/L300/L301 | DURÉE DE VIE | | 25 000 h |
|  | COULEURS DISPONIBLES : | | | CONTENU : SPOT + AMPOULE + DOUILLE | |
| <div><div>L154 blanc</div><div>L155 noir</div><div>L156 gris</div></div> | | | | | |

KIT SPOT ROND ÉTANCHE (IP65) LED



| | | | | | |
|----|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| ⏻ | PUISSANCE | 6 W - équ. 60W | 🔩 | ENCASTREMENT | Ø 75 mm |
| ☀️ | LUMENS | 460 | ↕️ | DIAMÈTRE EXT. | Ø 80 mm |
| 📐 | ANGLE | 36° | 🛡️ | NORMES | CE IP ₆₅ |
| ⬇️ | DIMMABLE | OPTION (L199) | CONTENU : SPOT + AMPOULE + DOUILLE | | |
| 🔲 | SOUS-CONSTRUCTION | L100/L300/L301 | | | |
| 💧 | COULEURS DISPONIBLES : | | | | |
| | | L160 blanc | L161 alu | | |



Attention, les photos présentes sur ce document sont non contractuelles.

LED EXTRA PLAT

Driver dimmable - épaisseur = 2,6 cm | Driver non dimmable - épaisseur = 2,3 cm



KIT SPOT ROND EXTRA PLAT - SPOT + DRIVER

| | L259 | L250 | L251 | L252 | L253 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ⏻ PUISSANCE | 3 W | 6 W | 9 W | 12 W | 18 W |
| ☀ LUMENS | 230 | 410-540 | 620-720 | 830-930 | 1350 - 1450 |
| 📐 ANGLE | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| ⚙ DIMMABLE | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| ⌚ DURÉE DE VIE | 25 000 h | 25 000 h | 25 000 h | 25 000 h | 25 000 h |
| 📏 SOUS-CONSTRUCTION | L300/L301/L100 | L304/L305 | L306/L307 | L314 / L315 | L316/L317 |
| 🔧 PERÇAGE | Ø 75 mm | Ø 105 mm | Ø 131 mm | Ø 160 mm | Ø 225 mm |
| 📏 DIMENSIONS EXT. | Ø 85 mm | Ø 120 mm | Ø 145 mm | Ø 175 mm | Ø 240 mm |
| 🌡 TEMP. | 4000 K | 4000 K | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
| 🛡 NORMES | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ |



KIT SPOT CARRÉ EXTRA PLAT - SPOT + DRIVER

| | L254 | L255 | L256 | L257 | L258 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ⏻ PUISSANCE | 6 W | 9 W | 12 W | 18 W | 20 W |
| ☀ LUMENS | 500 | 700 | 960 | 1400 | 1600 |
| 📐 ANGLE | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| ⚙ DIMMABLE | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| ⌚ DURÉE DE VIE | 25 000 h | 25 000 h | 25 000 h | 25 000 h | 25 000 h |
| 📏 SOUS-CONSTRUCTION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 🔧 PERÇAGE | 105 x 105 mm | 136 x 136 mm | 155 x 155 mm | 205 x 205 mm | 220 x 220 mm |
| 📏 DIMENSIONS EXT. | 120 x 120 mm | 147 x 147 mm | 174 x 174 mm | 225 x 225 mm | 240 x 240 mm |
| 🌡 TEMP. | 4000 K | 4000 K | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
| 🛡 NORMES | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ |

SYSTÈMES FIBRES OPTIQUES



Systèmes fibres optiques - RGB

| RÉFÉRENCE | F100 | F101 | F102 |
|-----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| COULEUR | RGBW | RGBW | RGBW |
| TENSION | 230V | 230V | 230V |
| LONGUEUR | 3 m | 5 ml | 5 ml |
| FIBRES | 60 | 200 | 400 |
| NORMES | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ |
| CONTENU | fibres + générateur + télécommande | | |

Systèmes fibres optiques - Blanc scintillant



| RÉFÉRENCE | F103 | F104 | F105 |
|-----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| COULEUR | BLANC | BLANC | BLANC |
| TENSION | 230V | 230V | 230V |
| LONGUEUR | 3 m | 5 ml | 5 ml |
| FIBRES | 60 | 200 | 400 |
| NORMES | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ | CE IP ₂₀ |
| CONTENU | fibres + générateur + télécommande | | |

SYSTÈMES POUR RÉTRO ÉCLAIRAGE

Uniquement sur devis - contact@alyos.fr en précisant votre projet.



Attention, les photos présentes sur ce document sont non contractuelles.

ALYOS technology® – 2 rue du Saering – F68500 GUEBWILLER –
Tél. + 33 (0) 3 89 74 10 75 – E-mail : contact@alyos.fr - Site internet : www.alyos.eu